

Hinweise  
für die Produktion  
der Mehrwegkamera  
**logocam**



Achten Sie auf:

- **Beschnittzugabe**

Alle grafischen Elemente (Logos, Bilder etc.) sollten mind. 2 mm über die Perforationslinie (gestrichelt) hinausgehen.

- **Layout**

Das Label der Kamera kann frei gestaltet werden.  
Die Abmessungen der Layoutdatei dürfen dabei nicht verändert werden.

- **Farben**

Alle grafischen Elemente (Logos, Bilder etc.) müssen im Farbmodus CMYK angelegt sein (kein RGB-Farben etc.).

- **Perforationslinie**

Die gestrichelte Linie dient nur zur Orientierung während der Gestaltungsphase. Die grauen Felder sind nicht als Gestaltungsfläche nutzbar. Die Perforationslinien inkl. der grauen Felder sind vor der Erstellung der eigentlichen Druckdatei aus dem Layout zu entfernen.

- **Druckdaten**

Für die Produktion Ihrer Einwegkamera werden zwei PDF-Dateien benötigt. Schreiben Sie das **erste PDF** inkl. der gestrichelten Perforationslinien (Distillereinstellung „Bildschirm“ ist ausreichend). Die eigentliche Druckdatei, das **zweite PDF**, muss in ausreichender Auflösung (Distillereinstellung: „PrintOptimized“) erzeugt werden. Die Druckdateien können nur weiterverarbeitet werden, wenn sie die vorgeschriebenen Abmessungen von **297 x 210 mm** aufweisen und die **sechs Nutzen** der Layoutdatei enthalten..

- **Datenversand**

Schicken Sie beide PDF-Dateien via e-mail an [logocam@autoprint.de](mailto:logocam@autoprint.de)